

# Nueva FordRanger

MODELO														
Tipo	Cabina Simple				Cabina Doble								Cabina Simple	Cabina Doble
Tracción	4x2		4x4		4x2				4x4				4x2	
Versiones	F-Truck	XL Plus	XL Plus	XL	XL Plus	XLS	XLT	XL Plus	SuperDuty	XLT	Limited	F-Truck	XL Plus	
MOTOR														
Combustible	Diesel											Nafta		
Modelo	Power Stroke - Electrónico											Duratec HE		
Cilindrada (cm³)	2.968											2.260		
Configuración	4 en línea, 16 válvulas											4 en línea, 16 válvulas		
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo Intercooler											Elect. Secuencial de 5ta gen.		
Relación de compresión	17 : 1											9,7 : 1		
Potencia (CV / rpm)	163/3.800											148/5.246		
Torque (Nm / rpm)	380/1.600											216/3.750		
PERFORMANCE														
Velocidad máxima (Km/h)	165											147		
Rendimiento de combustible (km/l)	11,4	10,8	10,8				10,1				10,8			
TRANSMISIÓN														
Marca / Modelo	Eaton F50-2405-A											Mazda M50D - R1		
Tipo / Velocidades	Manual - 5 velocidades con sobremarcha y retroceso totalmente sincronizadas													
EMBRAGUE														
Tipo	Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable - Diámetro: 254 mm											Hidráulico - Disco simple		
EJE TRASERO														
Tipo	Diferencial Dana "Trac-Lock" con deslizamiento limitado											Convencional		
Relación	3,54:1											4,56:1		
EJE DELANTERO														
Relación	-	3,55:1	-	3,55:1				-						
Caja de transferencia / Relación	-	2,48:1	-	Borg Warner / 2,48:1				-						
DIRECCIÓN														
Tipo	Hidráulica a piñón y cremallera													
SUSPENSIÓN														
Delantera	Paralelogramo deformable - Barras de torsión - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas													
	Barra estabilizadora de 25 mm de diámetro		Barra estabilizadora de 27 mm de diámetro				25 mm	27 mm	25 mm	27 mm				
Trasera	Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis													
	Barra estabil. de 16 mm de diám.		-				16 mm	-	16 mm	-				
FRENOS														
Delanteros	De disco ventilado y ABS (ver cuadro Seguridad)													
Traseros	Tambor con zapatas autoajustables y válvula sensible a la carga o ABS (ver cuadro Seguridad)													
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras, operable con el pie y destrabe manual													
NEUMÁTICOS														
Tipo	235/75 R15				245/70 R16	235/75 R15		245/70 R16		235/75 R15				
PESOS Y CAPACIDADES														
Peso en orden de marcha (Kg)	1.663	1.735	1.838	1.850	1.875	1.878	1.902	1.935	1.959	1.964	2.023	1.485	1.667	
Peso bruto total (Kg)	2.800		2.940		2.670			2.770	3.057		2.770		2.580	2.480
Capacidad de carga (Kg)	1.137	1.065	1.102	820	795	792	768	835	1.098	806	747	1.095	813	
Capacidad de remolque (Kg)	Remolque con frenos: 1.000 / sin frenos: 750													



<b>MODELO</b>											
Tipo	Cabina Simple			Cabina Doble							
Tracción	4x2		4x4	4x2				4x4			
Versiones	F-Truck	XL Plus	XL Plus	XL	XL Plus	XLS	XLT	XL Plus	SuperDuty	XLT	Limited
<b>INTERIOR</b>											
Alarma de luces encendidas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asiento enterizo	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiento delantero bipartido 40/60 c/ consola central	-	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-
Butacas individuales con consola central	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
Posavasos	2	2	2	2	2	2	5	2	5	5	5
Radio con CD y MP3	-	X	X	X	X	X	-	X	X	-	-
Radio con CD y MP3 / Bluetooth / Conexión iPod y USB	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
Tapizado	Twill	Salta	Salta	Salta	Salta	Salta	Rosario	Salta	Salta	Rosario	Cuero
Volante forrado en cuero / Cubrealfombras de tela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
<b>SEGURIDAD</b>											
Válvula de freno sensible a la carga	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-	-
ABS en las cuatro ruedas	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
Inmovilizador de motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma volumétrica y perimetral	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
Airbag para conductor y acompañante	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
Apoyacabezas regulables en altura (2)	Fijo	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyacabezas regulables en altura (4)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Cierre central de puertas	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
Cinturones delanteros inerciales regulables en altura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Columna de dirección colapsable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barras de protección contra impactos en puertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Faros antiniebla delanteros	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
Tercera luz de stop / Iluminación de caja de carga	X / -	X / -	X / -	X / -	X / -	X / -	X / X	X / -	X / -	X / X	X / X
<b>CONFORT</b>											
Aire acondicionado	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Levantavidrios eléctricos "one touch up & down" del./tras.	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
Cierre / apertura global remoto de puertas y cristales	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h)	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
Espejos exteriores con comando eléctrico	-	-	-	-	-	X	X	-	-	X	X
Computadora de abordo	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	X
Accionamiento de 4x4 electrónico	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	X

MODELO											
Tipo	Cabina Simple			Cabina Doble							
Tracción	4x2		4x4	4x2				4x4			
Versiones	F-Truck	XL Plus	XL Plus	XL	XL Plus	XLS	XLT	XL Plus	SuperDuty	XLT	Limited
Butaca del conductor con ajuste en altura	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X	X
Butaca del conductor con ajuste lumbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Apoyabrazos trasero central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Volante regulable en altura	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Vidrios traseros "Privacy Glass"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

\* : Versiones F-Truck y Cabina doble XL Plus 4x2, disponibles con motor nafta y diesel

X : Disponible de serie

- : No disponible

1 : La capacidad combinada no debe exceder la capacidad de carga o de remolque indicados previamente.